



Handleiding fustkoppeling

Algemeen:

De fustkoppeling is de koppeling tussen het fust en de rest van de tapinstallatie. Aan de zijkant zit de aansluiting voor koolzuur en bovenop voor het bier. Van de verschillende fustkoppelingen die er op de markt zijn, worden de volgende 2 het meest gebruikt:

Korfkoppeling (S-systeem)

(oa: Ab-Inbev 50ltr, Heineken, Brand, Amstel, Leeuw, Horecabier, Koninck, Steenberge)

Aankoppelen fust:

Draai de fustkoppeling, met de bedieningshendel helemaal omhoog, in de vataansluiting tot de aanslag.

Duw de bedieningshendel naar beneden door de handgreep in te knijpen, tot de vergrendeling in de uitsparing klikt. Het biervat is nu aangesloten.

Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.

Afkoppelen / wisselen fust:

Afsluitkraan bierleiding sluiten.

Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.

Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.

De fustkoppeling kan nu van het fust gedraaid worden.



Drievlakkoppeling (G-systeem)

(oa: Gulpener, Keizerskroon, Korenwolf)

Aankoppelen fust:

Doe de fustkoppeling, met de bedieningshendel helemaal omhoog, over de vataansluiting en draai daarna tot de aanslag.

Duw de bedieningshendel naar beneden door de handgreep in te knijpen, tot de vergrendeling in de uitsparing klikt.

Het biervat is nu aangesloten.

Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.

Afkoppelen / wisselen fust:

Afsluitkraan bierleiding sluiten.

Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.

Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.

De fustkoppeling kan nu gedraaid worden en van de vataansluiting gehaald.





Schuifkoppeling (A-systeem)

(oa: Ab-Inbev 20ltr, Grolsch, Warsteiner, Palm, Alfa, Maes, Bitburger)

Aankoppelen fust:

Schuif de fustkoppeling op het fust, met de bedieningshendel helemaal omhoog in de uitsparing vergrendeld.

Ontgrendel de bedieningshendel en duw deze naar beneden, tot de vergrendeling in de uitsparing klikt. Het fust is nu aangesloten.

Open nu eerst de afsluitkraan van de koolzuurleiding en daarna de afsluitkraan van de bierleiding.

Afkoppelen / wisselen fust:

Afsluitkraan bierleiding sluiten.

Afsluitkraan koolzuurleiding sluiten.

Bedieningshendel fustkoppeling naar boven trekken door de handgreep in te knijpen, tot deze in de uitsparing klikt.

De fustkoppeling kan nu van het biervat geschoven worden.



Combi koppeling (M-systeem) (o.a.: Bavaria)

Werkt bij aan- en afkoppelen van fusten hetzelfde als de schuifkoppeling.

